

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo QS-1/8-10 è progettato per applicazioni pneumatiche, consentendo una connessione semplice e sicura tra tubi e componenti con filettatura maschio R 1/8".

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 190643
- **Serie:** QS
- **Connessione 1:** Filettatura maschio R 1/8"
- **Connessione 2:** Innesto per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Materiale del Corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della Guarnizione:** NBR (gomma nitrilica)
- **Pressione di Esercizio:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura di Esercizio:** da -10°C a +80°C
- **Dimensioni:** Lunghezza 30,3 mm; Esagono 17 mm
- **Peso:** 21 g

Caratteristiche Principali

- **Installazione Rapida:** Il sistema ad innesto rapido consente un'installazione semplice e veloce senza l'uso di attrezzi.
- **Tenuta Affidabile:** La guarnizione in NBR garantisce una tenuta sicura e duratura.
- **Resistenza alla Corrosione:** Il corpo in ottone nichelato offre una protezione efficace contro la corrosione.
- **Flessibilità d'Uso:** Adatto per l'uso con aria compressa e acqua, in conformità con le dichiarazioni del produttore.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in vari settori industriali, dove è richiesta una connessione affidabile e resistente tra componenti con filettatura R 1/8" e tubi da 10 mm di diametro esterno.

Note Aggiuntive

Il raccordo QS-1/8-10 è conforme agli standard ISO 8573-1:2010 per l'aria compressa e può essere utilizzato in operazioni lubrificate. La classe di resistenza alla corrosione è 1, indicata

per ambienti con basso stress corrosivo.