

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo QS-1/4-4 (codice prodotto 190644) è progettato per applicazioni pneumatiche, consentendo una connessione rapida e sicura tra tubi e componenti con filettatura maschio R 1/4".

Specifiche Tecniche

- ****Connessione 1:**** Filettatura maschio R 1/4"
- ****Connessione 2:**** Per tubo con diametro esterno di 4 mm
- ****Pressione di esercizio:**** Da -0,95 a 14 bar
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -10°C a +80°C
- ****Materiale del corpo:**** Ottone nichelato
- ****Materiale della guarnizione:**** NBR (gomma nitrilica)
- ****Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:**** Acciaio inossidabile ad alta lega
- ****Peso:**** 16 g

Caratteristiche Principali

- ****Installazione rapida:**** Il meccanismo push-in consente un'installazione semplice e veloce senza l'uso di attrezzi.
- ****Tenuta affidabile:**** La guarnizione in NBR garantisce una tenuta sicura e duratura.
- ****Resistenza alla corrosione:**** Il corpo in ottone nichelato offre una protezione efficace contro la corrosione.
- ****Flessibilità di montaggio:**** Può essere installato in qualsiasi posizione grazie al design versatile.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in cui è necessaria una connessione rapida e affidabile tra componenti con filettatura R 1/4" e tubi con diametro esterno di 4 mm.

Note Aggiuntive

Il raccordo è conforme alla normativa RoHS e può essere utilizzato con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, come dichiarato dal produttore.