

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 190646 (QS-1/2-10):

Descrizione del prodotto

Il raccordo ad innesto rapido QS-1/2-10 è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e rapide. Presenta una filettatura maschio R 1/2" e un attacco per tubo con diametro esterno di 10 mm. Il corpo è realizzato in ottone nichelato, garantendo resistenza alla corrosione e durabilità. Il design a innesto rapido consente un'installazione semplice e veloce, ideale per applicazioni in sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

- Connessione 1: Filettatura maschio R 1/2"
- Connessione 2: Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- Dimensione nominale: 9 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Materiale della guarnizione: NBR (gomma nitrilica)
- Peso: 46 g
- Colore della ghiera di rilascio: Blu
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress da corrosione)
- Conformità RoHS: Sì

Applicazioni

Il raccordo QS-1/2-10 è adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore. È ideale per applicazioni in sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili.

Caratteristiche principali

- Installazione rapida e semplice grazie al design a innesto rapido
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al corpo in ottone nichelato
- Ampio intervallo di temperature e pressioni operative
- Compatibile con tubi di diametro esterno 10 mm
- Adatto per applicazioni con aria compressa e acqua

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.