

## Descrizione del prodotto

Il raccordo a T a innesto rapido Festo QST-3/8-6 è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm. Questo raccordo consente una connessione rapida e sicura tra tre tubi, facilitando la distribuzione dell'aria compressa in sistemi pneumatici.

## Specifiche tecniche

- Codice prodotto: 190670
- Serie: QS
- Connessione 1: Innesto rapido per tubo da 6 mm
- Connessione 2: Innesto rapido per tubo da 6 mm
- Connessione 3: Filettatura maschio R 3/8
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Materiale dell'anello di rilascio: POM
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 14 bar
- Temperatura ambiente: da -10°C a +80°C
- Peso: 23 g
- Posizione di montaggio: opzionale
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- Conformità RoHS: Conforme

## Applicazioni

Il raccordo a T a innesto rapido Festo QST-3/8-6 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono una distribuzione efficiente dell'aria compressa. La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono adatto per l'uso in vari settori industriali.

## Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si consiglia di utilizzare questo raccordo con tubi compatibili e di seguire le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione.