Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico Festo DSNU-25-60-PPV-A è un attuatore a doppio effetto con diametro del pistone di 25 mm e corsa di 60 mm. Progettato secondo la norma ISO 6432, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

• Codice Prodotto: 1908317

• Serie: DSNU

• Diametro del Pistone: 25 mm

• **Corsa**: 60 mm

Tipo di Azione: Doppio effetto
Connessione Pneumatica: G 1/8

• Filettatura Stelo Pistone: M10x1,25 (maschio)

• **Tipo di Ammortizzazione:** Ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità

• Pressione Operativa Massima: 10 bar

• Temperatura Operativa: da -20°C a +80°C

• Materiale del Cilindro: Acciaio inossidabile ad alta lega

• Materiale dello Stelo del Pistone: Acciaio inossidabile ad alta lega

Materiale delle Guarnizioni: NBR, TPE-U(PU)
 Conformità Normativa: ISO 6432, VDMA 24364

Caratteristiche e Benefici

- Conforme alla norma ISO 6432, garantendo dimensioni di montaggio standardizzate.
- Stelo del pistone in acciaio inossidabile con filettatura maschio.
- Ampia gamma di lunghezze di corsa e diametri del pistone per adattarsi a diverse applicazioni.
- Lunga durata operativa.
- Funzionamento a doppio effetto.

Montaggio

Il cilindro DSNU può essere montato in qualsiasi posizione, grazie alla conformità alla norma ISO 6432 che assicura l'intercambiabilità con altri cilindri pneumatici e idraulici. Accessori opzionali permettono ulteriori flessibilità di montaggio, come staffe di supporto o combinazioni con altri attuatori per una gamma più ampia di movimenti.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Sistemi di movimentazione
- Macchine per l'imballaggio
- Linee di assemblaggio

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si consiglia di seguire le linee guida del produttore per l'installazione, l'uso e la manutenzione del cilindro.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/1908317/?utm_source=openai))