

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico Festo DSNU-25-60-PPV-A è un attuatore a doppio effetto con diametro del pistone di 25 mm e corsa di 60 mm. Progettato secondo la norma ISO 6432, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 1908317
- **Serie:** DSNU
- **Diametro del Pistone:** 25 mm
- **Corsa:** 60 mm
- **Tipo di Azione:** Doppio effetto
- **Connessione Pneumatica:** G 1/8
- **Filettatura Stelo Pistone:** M10x1,25 (maschio)
- **Tipo di Ammortizzazione:** Ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità
- **Pressione Operativa Massima:** 10 bar
- **Temperatura Operativa:** da -20°C a +80°C
- **Materiale del Cilindro:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale dello Stelo del Pistone:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale delle Guarnizioni:** NBR, TPE-U(PU)
- **Conformità Normativa:** ISO 6432, VDMA 24364

Caratteristiche e Benefici

- Conforme alla norma ISO 6432, garantendo dimensioni di montaggio standardizzate.
- Stelo del pistone in acciaio inossidabile con filettatura maschio.
- Ampia gamma di lunghezze di corsa e diametri del pistone per adattarsi a diverse applicazioni.
- Lunga durata operativa.
- Funzionamento a doppio effetto.

Montaggio

Il cilindro DSNU può essere montato in qualsiasi posizione, grazie alla conformità alla norma ISO 6432 che assicura l'intercambiabilità con altri cilindri pneumatici e idraulici. Accessori opzionali permettono ulteriori flessibilità di montaggio, come staffe di supporto o combinazioni con altri attuatori per una gamma più ampia di movimenti.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Sistemi di movimentazione
- Macchine per l'imballaggio
- Linee di assemblaggio

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si consiglia di seguire le linee guida del produttore per l'installazione, l'uso e la manutenzione del cilindro.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/1908317/?utm_source=openai))