

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 19136:

Codice Prodotto

19136

Modello

JMVH-5-1/4-B

Funzione della Valvola

5/2 bistabile

Tipo di Azionamento

Elettrico

Larghezza

32 mm

Portata Nominale Standard

1.600 l/min

Pressione di Esercizio

2 - 10 bar

Configurazione

Valvola a pistone

Dimensione Nominale

10 mm

Passo

33 mm

Funzione di Scarico

Regolabile

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Azionamento Manuale

Non bloccante

Tipo di Controllo

Pilotata

Alimentazione Aria di Controllo

Interna

Direzione del Flusso

Non reversibile

Sovrapposizione

Sovrapposizione positiva

Valore b

0,38

Valore C

6,35 l/s·bar

Frequenza Massima di Commutazione

3 Hz

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul Fluido Operativo

Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per operazioni successive)

Classe di Resistenza alla Corrosione

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura di Stoccaggio

-40 °C ... 60 °C

Temperatura del Fluido

-5 °C ... 50 °C

Temperatura Ambiente

-5 °C ... 50 °C

Tipo di Montaggio

Su guida PR, con fori passanti, opzionale

Conessioni Pneumatiche

1, 2, 3, 4, 5: G1/4

Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso

Tempo di Commutazione

16 ms

Impulso di Test Positivo Massimo a Segnale 0

2.200 μ s

Impulso di Test Negativo Massimo a Segnale 1

3.700 μ s

Caratteristiche della Bobina

24 V DC: 2,5 W

Oscillazioni di Tensione Ammesse

$\pm 10\%$

Conessioni di Controllo Scarico

82, 84: M5

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))