

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione Festo 192306, modello LR-1/4-D-O-I-MINI, è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo regolatore di dimensioni mini offre un'elevata portata e una regolazione affidabile della pressione.

Specifiche Tecniche

- **Connessione Pneumatica:** G1/4
- **Portata Nominale:** 1500 l/min
- **Campo di Regolazione della Pressione:** 0,5 - 12 bar
- **Pressione di Esercizio:** 1 - 16 bar
- **Temperatura di Esercizio:** -10°C a 60°C
- **Materiale del Corpo:** Zinco pressofuso
- **Materiale delle Guarnizioni:** NBR
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Funzione del Regolatore:** Pressione di uscita costante con compensazione della pressione primaria, scarico secondario e funzione di ritorno del flusso
- **Connessioni per Manometro:** Predisposto per G1/8
- **Serie:** D
- **Peso:** 300 g

Caratteristiche Principali

- Design metallico robusto
- Due connessioni per manometro
- Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima
- Elevata portata
- Valori di impostazione assicurati tramite bloccaggio della manopola rotante
- Opzione di flusso di ritorno per lo scarico dalla porta di uscita alla porta di ingresso
- Dimensioni mini: griglia di 40 mm senza blocchi di porta
- Resistenza moderata alla corrosione

Applicazioni

Il regolatore di pressione Festo 192306 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso della pressione in spazi ristretti, grazie alle sue dimensioni compatte e alle elevate prestazioni.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.