Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione Festo 192306, modello LR-1/4-D-O-I-MINI, è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo regolatore di dimensioni mini offre un'elevata portata e una regolazione affidabile della pressione.

Specifiche Tecniche

Connessione Pneumatica: G1/4
Portata Nominale: 1500 l/min

• Campo di Regolazione della Pressione: 0,5 - 12 bar

• Pressione di Esercizio: 1 - 16 bar

Temperatura di Esercizio: -10°C a 60°C
 Materiale del Corpo: Zinco pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: NBR
Posizione di Montaggio: Qualsiasi

• Funzione del Regolatore: Pressione di uscita costante con compensazione della pressione primaria, scarico secondario e funzione di ritorno del flusso

• Connessioni per Manometro: Predisposto per G1/8

Serie: DPeso: 300 q

Caratteristiche Principali

- Design metallico robusto
- Due connessioni per manometro
- Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima
- Elevata portata
- Valori di impostazione assicurati tramite bloccaggio della manopola rotante
- Opzione di flusso di ritorno per lo scarico dalla porta di uscita alla porta di ingresso
- Dimensioni mini: griglia di 40 mm senza blocchi di porta
- Resistenza moderata alla corrosione

Applicazioni

Il regolatore di pressione Festo 192306 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso della pressione in spazi ristretti, grazie alle sue dimensioni compatte e alle elevate prestazioni.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.