

Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore FESTO LOE-D-MINI (codice prodotto 192575) è progettato per aggiungere una quantità regolabile di olio al flusso d'aria compressa, riducendo l'usura delle unità di azionamento soggette a carichi elevati. Presenta un alloggiamento in metallo robusto e una coppa trasparente in policarbonato con protezione metallica.

Specifiche Tecniche

Serie: D

Dimensione: Mini

Pressione di esercizio: 0 – 16 bar

Materiale della coppa: Policarbonato

Materiale dell'alloggiamento: Zinco/Alluminio pressofuso

Temperatura ambiente: -10°C ... 60°C

Temperatura del fluido: -10°C ... 60°C

Posizione di montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$

Capacità massima dell'olio: 45 cm³

Portata minima per il funzionamento del lubrificatore: 3 l/min

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 – Stress da corrosione moderato

Conformità RoHS: Conforme

Caratteristiche Principali

- Aggiunge una quantità di olio regolabile con precisione al flusso d'aria compressa.
- Riduce l'usura delle unità di azionamento soggette a carichi elevati.
- Elevata portata.

- Ricarica dell'olio rapida e semplice.
- Alloggiamento in metallo robusto.
- Coppa del lubrificatore trasparente con protezione metallica.
- Stress da corrosione moderato.
- Dimensione Mini: griglia da 40 mm senza blocchi di connessione.

Applicazioni

Il lubrificatore LOE-D-MINI è ideale per sistemi pneumatici che richiedono una lubrificazione precisa per garantire prestazioni ottimali e ridurre l'usura dei componenti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.