

Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore Festo LOE-D-MIDI (codice prodotto 192576) è progettato per aggiungere una quantità regolabile di olio al flusso d'aria compressa, riducendo l'usura delle unità di azionamento soggette a carichi elevati. È dotato di una struttura robusta con una coppa trasparente in policarbonato e una protezione metallica per la coppa.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Midi
- **Serie:** D
- **Posizione di Montaggio:** Verticale $\pm 5^\circ$
- **Struttura:** Lubrificatore a nebulizzazione proporzionale standard
- **Capacità Massima Olio:** 110 cm³
- **Pressione di Esercizio:** 0 - 16 bar
- **Portata Minima per Funzionamento del Lubrificatore:** 8 l/min
- **Temperatura Ambiente:** -10°C a +60°C
- **Temperatura del Fluido:** -10°C a +60°C
- **Materiale della Coppa:** Policarbonato
- **Protezione della Coppa:** Metallo
- **Materiale dell'Alloggiamento:** Zinco pressofuso/alluminio
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Peso del Prodotto:** 630 g

Caratteristiche Principali

- **Lubrificazione Proporzionale:** Aggiunge una quantità di olio regolabile con precisione al flusso d'aria compressa.
- **Design Robusto:** Alloggiamento in metallo con coppa trasparente e protezione metallica.
- **Facilità di Ricarica:** Ricarica dell'olio rapida e semplice.
- **Elevata Portata:** Adatto per applicazioni con elevati requisiti di flusso.
- **Resistenza alla Corrosione:** Adatto per ambienti con stress da corrosione moderato.

Applicazioni

Il lubrificatore LOE-D-MIDI è ideale per sistemi pneumatici che richiedono una lubrificazione precisa per ridurre l'usura e prolungare la durata delle componenti soggette a carichi elevati.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.