

Descrizione del Prodotto

Il regolatore con filtro FESTO modello LFR-1/8-D-7-O-MINI (codice 192590) è progettato per la regolazione e la filtrazione dell'aria compressa in applicazioni pneumatiche. Questo dispositivo combina le funzioni di filtraggio e regolazione della pressione in un'unica unità compatta, garantendo un'aria pulita e una pressione stabile per i sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Connessione Pneumatica: G1/8

Portata Nominale: 900 l/min

Pressione di Esercizio: da 1 a 16 bar

Campo di Regolazione della Pressione: da 0,5 a 7 bar

Temperatura di Esercizio: da -10°C a 60°C

Serie: D

Dimensione: Mini

Grado di Filtrazione: 40 µm

Scarico Condensa: Manuale rotativo

Posizione di Montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$

Materiale del Corpo: Zinco pressofuso

Materiale della Coppa: PC (Policarbonato)

Protezione della Coppa: Gabbia di protezione in metallo

Connessione per Manometro: G1/8 predisposta

Classe di Resistenza alla Corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)

Conformità RoHS: Conforme

Paese di Origine: Ungheria

Codice Tariffario: 84811005

Peso del Prodotto: 460 g

Applicazioni

Il regolatore con filtro LFR-1/8-D-7-O-MINI è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un'aria compressa pulita e una pressione regolata con precisione. È particolarmente adatto per sistemi pneumatici compatti dove lo spazio è limitato e la qualità dell'aria è fondamentale per il corretto funzionamento dei componenti.

Note

Si prega di notare che il manometro non è incluso con il prodotto e deve essere acquistato separatamente, se necessario. Inoltre, è consigliabile installare il regolatore con filtro in posizione verticale per garantire un funzionamento ottimale.