

Codice articolo

193146

Marca

Festo

Descrizione

Valvola di regolazione unidirezionale GRLA-1/4-QS-6-D

Funzione della valvola

Regolazione del flusso dell'aria di scarico con funzione di non ritorno

Connessioni pneumatiche

Connessione 1: QS-6 (per tubo da 6 mm)

Connessione 2: G1/4

Elemento di regolazione

Vite a intaglio

Tipo di montaggio

Avvitamento

Portata nominale standard

In direzione di regolazione: 400 l/min

In direzione di non ritorno: 290 l/min ... 420 l/min

Pressione di esercizio

0,2 bar ... 10 bar

Temperatura ambiente

-10 °C ... 60 °C

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Fluidi operativi

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Lubrificazione

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesta per uso continuato)

Temperatura del fluido

-10 °C ... 60 °C

Coppia di serraggio nominale

5 Nm $\pm$ 10%

Peso del prodotto

42 g

Materiali

Corpo: Lega di alluminio forgiato

Vite di regolazione: Ottone

Guarnizioni: NBR

Anello di rilascio: POM

Giunto girevole: Zinco pressofuso cromato

Conformità

Conforme RoHS