

Nome del prodotto

Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-QS-8-D

Codice prodotto

193147

Funzione della valvola

Regolazione del flusso dell'aria di scarico con funzione di ritorno

Connessioni pneumatiche

Porta 1: QS-8 (connettore rapido per tubo da 8 mm)

Porta 2: G1/4 (filettatura maschio)

Elemento di regolazione

Vite con intaglio a taglio

Tipo di montaggio

Avvitabile

Flusso nominale

In direzione del flusso regolato: 475 l/min

In direzione della valvola di non ritorno: 325 ... 500 l/min

Pressione di esercizio

0,2 ... 10 bar

Temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Temperatura del fluido

-10 ... 60 °C

Mezzo operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Materiali

Corpo: lega di alluminio forgiato

Connessione girevole: lega di zinco pressofuso cromata

Vite di regolazione: ottone

Guarnizioni: NBR

Manicotto: POM

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Momento torcente nominale

5 Nm $\pm$ 10%

Classificazione marittima

Vedere certificato

Conformità

Conforme RoHS

Dimensioni

Profondità x Larghezza x Altezza: 40 x 38 x 19 mm

Peso

37,97 g

Codice doganale

84812090

Paese di origine

DE (Germania)

EAN

4052568015077

Note

È possibile il funzionamento con aria lubrificata (richiesto per operazioni successive)