

Descrizione del Prodotto

Il generatore di vuoto Festo 193500, modello VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4, è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'efficace generazione di vuoto. La sua struttura a T e le dimensioni compatte lo rendono adatto per l'installazione in spazi ristretti.

Caratteristiche Principali

- Design a T con dimensione della griglia di 14 mm
- Eiettore ad alto vuoto standard
- Nessun impulso dell'eiettore
- Connessioni pneumatiche con filettatura femmina G1/8
- Ugello Laval con diametro nominale di 0,95 mm
- Pressione operativa da 1 a 8 bar
- Portata massima di aspirazione contro l'atmosfera di 25 l/min
- Vuoto massimo del 89%
- Temperatura ambiente da 0 a 60 °C
- Peso del prodotto: 22 g

Materiali

- Corpo: POM rinforzato
- Ugello trasmettitore: lega di alluminio forgiato
- Ugello ricevitore: POM
- Filettatura di collegamento: lega di alluminio forgiato anodizzato
- Guarnizioni: NBR

Applicazioni

Il generatore di vuoto Festo 193500 è ideale per applicazioni che richiedono un'evacuazione rapida e un'elevata efficienza, come la manipolazione di materiali, il confezionamento e l'automazione industriale.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.