

Descrizione del Prodotto

Il GR-QS-8 è una valvola di regolazione del flusso unidirezionale progettata per controllare il flusso d'aria compressa in una direzione, consentendo il libero passaggio nell'altra. È dotata di connessioni pneumatiche QS-8 su entrambi i lati e di una vite zigrinata per la regolazione del flusso.

Funzione della Valvola

Funzione di regolazione del flusso unidirezionale.

Connessioni Pneumatiche

Pneumatico 1: QS-8

Pneumatico 2: QS-8

Elemento di Regolazione

Vite zigrinata.

Tipo di Montaggio

Installazione a pannello frontale, con fori passanti, con accessori, opzionale.

Portata Nominale Standard

In direzione di regolazione: 265 l/min

In direzione di non ritorno: 500 l/min

Pressione di Esercizio

0,2 - 10 bar.

Temperatura Ambiente

-10°C - 60°C.

Materiale del Corpo

PA rinforzato.

Posizione di Montaggio

Qualsiasi.

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Informazioni sul Fluido Operativo

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive).

Temperatura del Fluido

-10°C - 60°C.

Peso del Prodotto

23 g.

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS.

Materiale delle Guarnizioni

NBR.

Materiale della Vite di Regolazione

Acciaio altolegato.

Materiale dell'Anello di Sblocco

POM.