

Descrizione del prodotto

Il giunto sferico CRS GS-M12X1,25 di Festo è progettato per il montaggio sferico oscillante dei cilindri sul lato dell'asta del pistone, conforme alla norma DIN ISO 8139. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e capacità di operare in un ampio intervallo di temperature.

Specifiche tecniche

- **Dimensione:** M12x1,25
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 - Elevata sollecitazione da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -40 °C a 150 °C
- **Peso del prodotto:** 129 g
- **Materiale dell'anello esterno:** Acciaio altolegato
- **Materiale dell'anello interno:** Acciaio altolegato
- **Materiale della carcassa:** Acciaio altolegato
- **Materiale del dado:** Acciaio altolegato
- **Conformità RoHS:** Conforme

Applicazioni

Il giunto sferico CRS GS-M12X1,25 è utilizzato principalmente per il montaggio sferico oscillante dei cilindri pneumatici sul lato dell'asta del pistone, permettendo movimenti flessibili e riducendo le sollecitazioni meccaniche.

Note

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo per informazioni aggiornate e dettagliate.