

Nome del prodotto:

Elettrovalvola MHE2-M1H-3/2G-M7

Codice prodotto:

196130

Funzione della valvola:

3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

Tipo di azionamento:

Elettrico

Larghezza costruttiva:

10 mm

Portata nominale standard:

100 l/min

Pressione di esercizio:

da -0,9 a 8 bar

Tipo di reset:

Molla meccanica

Grado di protezione:

IP65

Dimensione nominale:

2 mm

Dimensione della griglia:

14 mm

Funzione di scarico:

Con possibilità di regolazione del flusso

Principio di tenuta:

Tenuta morbida

Posizione di montaggio:

Qualsiasi

Azionamento manuale:

Non bloccante

Tipo di pilotaggio:

Diretto

Direzione del flusso:

Reversibile con limitazioni

Sovrapposizione:

Sottosovrapposizione

Pressione di esercizio reversibile:

da -0,9 a 1 bar

Frequenza massima di commutazione:

130 Hz

Tempo di commutazione all'accensione:

7 ms

Tempo di commutazione allo spegnimento:

3,5 ms

Servizio continuo:

100%

Caratteristiche della bobina:

24 V DC: 2,88 W

Fluttuazioni di tensione ammesse:

$\pm 10\%$

Fluidi operativi:

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sul fluido operativo:

Possibile funzionamento con aria lubrificata (richiesto per operazioni successive)

Resistenza alle vibrazioni:

Test di applicazione per il trasporto con livello di severità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resistenza agli urti:

Test di resistenza agli urti con livello di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Classe di resistenza alla corrosione CRC:

2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura del fluido:

da -5 a 60 °C

Temperatura ambiente:

da -5 a 60 °C

Peso del prodotto:

60 g

Connessione elettrica:

2 pin, spina

Tipo di montaggio:

Con fori passanti

Connessione pneumatica 1:

M7

Connessione pneumatica 2:

M7

Connessione pneumatica 3:

M7

Informazioni sui materiali:

Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Materiale delle guarnizioni:

HNBR, NBR

Materiale del corpo:

Ghisa zincata con rivestimento

Materiale delle viti:

Acciaio zincato

Certificazioni:

c UL us - Recognized (OL)

Codice GTIN:

4052568080891

Numero doganale:

84812090

Produttore:

Festo

Documentazione:

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/196130/?utm_source=openai))