

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo MHA2-MS1H-3/2O-2 (codice prodotto 196139) è una valvola pneumatica a 3/2 vie, normalmente aperta, monostabile, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 3/2 vie, normalmente aperta, monostabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Larghezza: 10 mm

Portata nominale standard: 100 l/min

Pressione di esercizio: da -0,9 a 8 bar

Tipo di reset: Molla meccanica

Grado di protezione: IP65

Certificazioni: Marchio RCM, c UL us - Recognized (OL)

Temperatura ambiente: da -5 °C a 40 °C

Connessione elettrica: 2 pin, spina

Materiale della custodia: Zinco pressofuso, rivestito

Materiale delle guarnizioni: HNBR, NBR

Conformità RoHS: Sì

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria, trovando applicazione in vari settori industriali.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.