

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo CDVI5.0-MT2H-5LS è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria. Con una funzione valvola 5/2 monostabile, questa elettrovalvola è ideale per l'uso in ambienti industriali esigenti.

Specifiche Tecniche

- **Funzione valvola:** 5/2 vie, monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Portata nominale standard:** 650 l/min
- **Pressione d'esercizio:** da -0,9 a 10 bar
- **Dimensione nominale:** 5 mm
- **Temperatura ambiente:** da -5 °C a 50 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR, TPE-O
- **Connessione pneumatica:** Sub-base
- **Tipo di montaggio:** Avvitabile
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 - elevato stress da corrosione
- **Conformità RoHS:** Sì

Applicazioni

Questa elettrovalvola è adatta per l'uso in sistemi pneumatici industriali, in particolare in ambienti che richiedono un design igienico e una facile pulizia, come l'industria alimentare.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.