

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola pneumatica FESTO modello 196851, nota anche come CPE10-M1BH-3OL-M5, è una valvola compatta a 3/2 vie normalmente aperta, monostabile, progettata per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo preciso dell'aria compressa.

Caratteristiche Principali

- Funzione valvola: 3/2 vie, normalmente aperta, monostabile
- Attuazione: Elettrica
- Larghezza: 10 mm
- Portata nominale standard: 190 l/min
- Pressione di esercizio: da 2,5 a 8 bar
- Tensione di esercizio: 24 V DC
- Connessioni pneumatiche: M5
- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Temperatura ambiente: da -5 °C a 50 °C
- Grado di protezione: IP65 con connettore conforme a IEC 60529
- Montaggio: Con foro passante
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 2 (moderata sollecitazione alla corrosione)

Applicazioni Tipiche

Questa elettrovalvola è ideale per sistemi pneumatici in applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria, come macchinari di produzione automatizzati, sistemi di movimentazione e assemblaggio.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.