

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo CPE10-M1BH-5L-M5 è una valvola pneumatica compatta ad alte prestazioni, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria. Con una larghezza di 10 mm e una portata nominale standard di 180 l/min, offre un'elevata densità di componenti e una risposta rapida.

Caratteristiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/2 monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Larghezza:** 10 mm
- **Portata nominale standard:** 180 l/min
- **Pressione di esercizio:** 3 - 8 bar
- **Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza):** 100 x 70 x 25 mm
- **Peso:** 80,58 g
- **Paese d'origine:** Germania
- **Codice doganale:** 84818079

Specifiche Aggiuntive

- **Numero di vie:** 5
- **Numero di posizioni:** 2
- **Connessioni pneumatiche:** M5 x M7
- **Temperatura di esercizio:** da -5°C a 50°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Grado di protezione:** IP65 con connettore conforme a IEC 60529
- **Certificazioni:** c UL us - Recognized (OL)

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.