Descrizione del prodotto

L'elettrovalvola pneumatica FESTO 196907, nota anche come CPE14-M1BH-5J-QS-6, è una valvola a 5/2 vie bistabile progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

 $\label{lem:com} $$([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/196907/cpe14-m1bh-5j-qs-6-solenoid-valve/dp/3905655?utm_source=openai))$$

Caratteristiche principali

• Funzione valvola: 5/2 vie, bistabile

• Tipo di azionamento: Elettrico

• Larghezza: 14 mm

• Portata nominale standard: 400 l/min

• Pressione di esercizio: 2 - 8 bar

• Connessioni pneumatiche: QS-6 per porte 1, 2 e 4; G1/8 per porte 3 e 5

• Tensione operativa: 24 V DC

 \bullet Classe di protezione: IP65 con connettore

• Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

• Materiale delle quarnizioni: NBR

• Temperatura ambiente: da -5 °C a 50 °C

• Temperatura del fluido: da -5 °C a 50 °C

• Montaggio: Con fori passanti

• Peso: 154,2 g

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria, come in macchinari industriali, automazione e robotica.

Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut m source=openai))