

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo CPE10-M1BH-3GL-M7 (codice 196915) è una valvola a 3/2 vie normalmente chiusa, monostabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono alta efficienza e affidabilità.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-196915?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile
- **Tipo di attuazione**: Elettrica
- **Larghezza nominale**: 10 mm
- **Portata nominale**: 400 l/min
- **Pressione di esercizio**: 2,5 - 8 bar
- **Temperatura ambiente**: -5 °C ... 50 °C
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni**: NBR
- **Conessioni pneumatiche**: M7 per porte 1, 2 e 3
- **Conessioni elettriche**: 2 pin
- **Grado di protezione**: IP65 con connettore conforme a IEC 60529
- **Consumo energetico della bobina**: 24 V DC, 1,28 W
- **Tempo di commutazione**: 14 ms (accensione e spegnimento)
- **Peso**: 40 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono una commutazione rapida e affidabile, come nel controllo di attuatori pneumatici in macchinari industriali.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-196915?utm_source=openai))

Note

- **Montaggio**: Può essere montata singolarmente o su manifold in alluminio per una maggiore stabilità.

- **Manutenzione**: Adatta per funzionamento con aria compressa non lubrificata; se si inizia a utilizzare aria lubrificata, è necessario continuare con la lubrificazione.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-196915?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))