

## **Descrizione del Prodotto**

La valvola elettropneumatica FESTO 196929, modello CPE14-M1BH-3GL-1/8, è una valvola a 3/2 vie normalmente chiusa, monostabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate prestazioni in dimensioni compatte.

## **Specifiche Tecniche**

**Funzione della Valvola:** 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

**Tipo di Azionamento:** Elettrico

**Larghezza Costruttiva:** 14 mm

**Portata Nominale Standard:** 900 l/min

**Porte Pneumatiche di Lavoro:** G1/8

**Tensione di Esercizio:** 24 V DC

**Pressione di Esercizio:** 2,5 - 8 bar

**Temperatura di Esercizio:** -5°C a +50°C

**Materiale del Corpo:** Alluminio pressofuso

**Materiale delle Guarnizioni:** NBR

**Grado di Protezione:** IP65 (con connettore)

**Dimensioni:** 40,3 mm (L) x 14 mm (P)

**Peso:** 60 g

## **Caratteristiche Principali**

- Struttura compatta con manifold di valvole in linea
- Montaggio con supporto stabile e guarnizione stampata per un'assemblaggio a tenuta
- Elevata portata con alimentazione d'aria su entrambi i lati per il canale 1

- Elevata capacità di scarico con uscita su entrambi i lati per i canali 3 e 5
- Funzione di valvola monostabile normalmente chiusa
- Alta densità di componenti
- Connessione plug-in con tensione di esercizio 24 V DC
- Posizione chiusa

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e linee guida per l'installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale di Festo o contattare il loro supporto tecnico.