

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo CPE14-M1BH-5L-1/8 (codice prodotto 196941) è una valvola a 5/2 vie monostabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate prestazioni in spazi ridotti. ([uk.rs-online.com](https://uk.rs-online.com/web/p/pneumatic-solenoid-valves/1754621?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/2 vie, monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Larghezza:** 14 mm
- **Portata nominale standard:** 800 l/min
- **Pressione di esercizio:** da 3 a 8 bar
- **Tipo di ritorno:** Molla pneumatica
- **Classe di protezione:** IP65 (con connettore conforme a IEC 60529)
- **Tensione nominale di esercizio:** 24 V DC
- **Consumo di potenza della bobina:** 1,28 W
- **Conessioni pneumatiche:** G1/8 per porte 1, 2, 3, 4 e 5
- **Temperatura ambiente:** da -5 °C a +50 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Peso del prodotto:** 95 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici, offrendo affidabilità e lunga durata in un design compatto. ([uk.rs-online.com](https://uk.rs-online.com/web/p/pneumatic-solenoid-valves/1754621?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))