

## **Descrizione del Prodotto**

Il tubo pneumatico FESTO PFAN-4X0,75-NT (codice prodotto 197061) è progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza chimica e termica. Realizzato in PFA (perfluoroalcolessi), offre eccellenti proprietà di resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature.

## **Specifiche Tecniche**

**Diametro Esterno:** 4 mm

**Diametro Interno:** 2,9 mm

**Materiale:** PFA (perfluoroalcolessi)

**Colore:** Naturale

**Pressione di Esercizio:** da -0,95 a 15 bar (in funzione della temperatura)

**Temperatura di Esercizio:** da -20°C a +150°C

**Raggio di Curvatura Minimo:** 11 mm

**Raggio di Curvatura Rilevante per il Flusso:** 37 mm

**Durezza Shore:** D 60  $\pm$ 5

**Peso Specifico:** 0,012 kg/m

**Conformità:** Conforme RoHS, certificazione TÜV

## **Applicazioni**

Adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo le dichiarazioni del produttore. Ideale per ambienti che richiedono elevata resistenza chimica e termica, come l'industria chimica e farmaceutica.

## **Note Aggiuntive**

Il tubo è progettato per connessioni pneumatiche con raccordi a innesto rapido di diametro esterno 4 mm. La superficie interna liscia riduce l'accumulo di contaminanti, facilitando la

pulizia e la manutenzione.

### **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.