

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico FESTO PUN-H-16X2,5-NT (codice prodotto 197381) è realizzato in poliuretano termoplastico (TPE-U(PU)) di colore naturale. È progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono flessibilità e resistenza all'idrolisi.

Specifiche Tecniche

Diametro esterno: 16 mm

Diametro interno: 11 mm

Spessore della parete: 2,5 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -35°C a +60°C

Raggio minimo di curvatura: 38 mm

Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 88 mm

Durezza Shore: D 52 $\pm$ 3

Conformità RoHS: Conforme

Certificazioni: TÜV

Caratteristiche

Il tubo è altamente resistente all'idrolisi e adatto per applicazioni in catene portacavi con un numero elevato di cicli. È conforme alla norma VDMA24364-B2-L per la conformità PWIS.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubi flessibili e durevoli, adatti per l'uso in ambienti con variazioni di temperatura e umidità.

Note

Il tubo è privo di rame e PTFE e conforme alla direttiva RoHS. Il peso del prodotto è di

0,123 kg/m.