Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-3X0,5-BL (codice prodotto 197382) è un tubo in poliuretano altamente flessibile, idoneo per applicazioni con aria compressa, acqua e vuoto. Grazie alla sua resistenza all'idrolisi, è particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare e in ambienti con elevati tassi di cicli operativi.

Specifiche Tecniche

Diametro Interno: 2,1 mm

Diametro Esterno: 3 mm

Pressione di Esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di Esercizio: da -35°C a +60°C

Materiale: Poliuretano (PUR)

Colore: Blu

Raggio di Curvatura Minimo: 6 mm

Applicazioni: Industria alimentare, applicazioni pneumatiche con elevati cicli operativi, utilizzo in catene portacavi

Caratteristiche Principali

- Elevata flessibilità
- Resistenza all'idrolisi, adatto per applicazioni con acqua
- Compatibile con una vasta gamma di raccordi
- Idoneo per l'uso in camere bianche
- Conforme agli standard FDA e resistente alla corrosione grazie alla costruzione in polimero al 100%
- Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010

- Privo di rame e PTFE
- Conforme alla direttiva RoHS

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale di Festo disponibile al seguente link: <u>Scheda Tecnica Festo 197382</u>