

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica PUN-H-4X0,75-BL di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche, caratterizzato da elevata resistenza all'idrolisi e idoneo per l'uso in catene portacavi con cicli ad alta frequenza.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 4 mm
- Diametro interno: 2,6 mm
- Spessore della parete: 0,75 mm
- Raggio di curvatura minimo: 8 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 16 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Materiale: Poliuretano termoplastico (TPE-U)
- Durezza Shore: D 52 $\pm$ 3
- Colore: Blu
- Peso: 0,0085 kg/m

Caratteristiche

- Adatto per applicazioni con catene portacavi ad alta frequenza di cicli
- Resistente all'idrolisi, idoneo per l'uso nell'industria alimentare
- Conforme alla normativa RoHS
- Certificato TÜV

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, in particolare dove è richiesta resistenza all'idrolisi e compatibilità con catene portacavi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.