

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica PUN-H-16X2,5-BL di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono alta resistenza all'idrolisi e flessibilità. È adatto per l'uso in catene portacavi con elevati cicli di movimento.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 16 mm
- Diametro interno: 11 mm
- Spessore della parete: 2,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 38 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 88 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Materiale: Poliuretano (PUR)
- Colore: Blu
- Durezza Shore: D 52 ±3
- Peso: 0,123 kg/m

Caratteristiche

- Elevata resistenza all'idrolisi
- Adatto per l'uso in catene portacavi con elevati cicli di movimento
- Conforme alla normativa RoHS
- Certificato TÜV

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali che richiedono tubazioni flessibili e resistenti all'idrolisi, come nell'industria alimentare e nelle applicazioni con catene portacavi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, visitare il sito ufficiale di Festo: [Festo PUN-H-16X2,5-BL](#)