

Descrizione del Prodotto

Il silenziatore Festo UO-1/4 è progettato per ridurre efficacemente il rumore generato dagli scarichi di strumenti pneumatici, valvole e cilindri. Realizzato interamente in polietilene resistente, è specificamente concepito per applicazioni con ugelli di aspirazione a vuoto VN. La sua apertura di uscita offre una resistenza minima, garantendo prestazioni ottimali per i generatori di vuoto.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 197584

Serie: UO

Dimensione del Collegamento: G 1/4"

Pressione di Esercizio: 0 - 8 bar

Temperatura Ambiente: -10°C - 60°C

Materiale: Polietilene (PE)

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Fluido di Esercizio: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Peso: 8 g

Caratteristiche Principali

- Design aperto che previene l'intasamento, ideale per generatori di vuoto.
- Il materiale in polietilene resiste all'olio e all'umidità.
- Facilita un funzionamento senza problemi degli ugelli di aspirazione a vuoto.

Applicazioni

Il silenziatore UO-1/4 è particolarmente adatto per l'uso con ugelli di aspirazione a vuoto VN, garantendo un funzionamento efficiente e silenzioso dei generatori di vuoto.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.