

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico a spirale Festo modello 197610, noto anche come PUN-8X1,25-S-6-SW, è un tubo in plastica altamente flessibile e resistente all'idrolisi. È progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un'elevata flessibilità e durata.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/197610/pun-8x1-25-s-6-sw-spiral-plastic/dp/3904559?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Diametro esterno: 8 mm
- Diametro interno: 5,7 mm
- Spessore della parete: 1,25 mm
- Lunghezza di lavoro: 6 m
- Lunghezza del blocco: 0,904 m
- Diametro della spirale: 60 mm
- Numero di spire: 87
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura di esercizio: da -35 °C a 60 °C
- Materiale: Poliuretano termoplastico (TPE-U(PU))
- Colore: Nero
- Durezza Shore: D 52 ±3
- Peso del prodotto: 440 g
- Conformità: TÜV, VDMA24364-B2-L, RoHS
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Codice tariffario: 39173200
- US ECCN: EAR99
- EU ECCN: NLR
- Conforme alla direttiva RoHS sugli ftalati: Sì
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Nessuna (23-Jan-2024)
- Peso: 0,535 kg

Connessioni Pneumatiche

- Per connettori a innesto con diametro esterno di 8 mm
- Per raccordi a barilotto con diametro interno di 6 mm con dado di serraggio
- Per raccordi a barilotto con diametro interno di 6 mm

Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica]
- Disegni CAD in formati multipli: [Link ai disegni CAD]

Conformità e Ambiente

- Conforme alla direttiva RoHS: Sì
- Conforme alle norme RoHS sugli ftalati: Sì
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Nessuna (23-Jan-2024)
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Codice tariffario: 39173200
- US ECCN: EAR99
- EU ECCN: NLR

Note

Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo; fare riferimento alla descrizione del prodotto per le specifiche esatte.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/197610/pun-8×1-25-s-6-sw-spiral-plastic/dp/3904559?utm_source=openai))