### Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo JMFH-5-1/4-B (codice prodotto 19789) è una valvola a 5/2 vie bistabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria.

([sa.rsdelivers.com](https://sa.rsdelivers.com/product/festo/jmfh-5-1/4-b/festo-5/2-solenoid-pi lot-valve-electrical-g-1/4-jmfh-series-19789/1754625?utm source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

• Funzione della valvola: 5/2 vie bistabile

• Tipo di attuazione: Elettrica

• Connessione pneumatica: Filettatura G 1/4

• Portata nominale standard: 1600 l/min

• Pressione di esercizio: Da 2 a 10 bar

• **Temperatura ambiente:** Da -5°C a +40°C

• Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

• Materiale delle guarnizioni: NBR

• Posizione di montaggio: Qualsiasi

• Classe di protezione: IP65

• **Connessione elettrica:** Tramite bobina F (da ordinare separatamente)

• Dimensioni: Larghezza 32 mm, interasse 33 mm

• **Peso:** 460 g

# Caratteristiche e Benefici

- Design robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali.
- Tempi di risposta ottimizzati per un controllo preciso.
- Possibilità di montaggio su collettori PAL o PRS per una facile integrazione.
- Guarnizioni in NBR per una lunga durata e resistenza all'usura.
- Compatibile con bobine Festo serie F, facilmente intercambiabili.

# **Applicazioni Tipiche**

Questa valvola è adatta per una vasta gamma di applicazioni pneumatiche, inclusi sistemi di automazione industriale, macchinari per l'imballaggio e altre applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

#### Note

Le bobine e le prese devono essere ordinate separatamente.
([pneumaticsystems.co.uk](https://pneumaticsystems.co.uk/products/festo-19789?utm_sourc
e=openai))