

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo JMFH-5-1/4-B (codice prodotto 19789) è una valvola a 5/2 vie bistabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria.

([sa.rsdelivers.com](https://sa.rsdelivers.com/product/festo/jmfh-5-1/4-b/festo-5/2-solenoid-pilot-valve-electrical-g-1/4-jmfh-series-19789/1754625?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/2 vie bistabile
- **Tipo di attuazione:** Elettrica
- **Connessione pneumatica:** Filettatura G 1/4
- **Portata nominale standard:** 1600 l/min
- **Pressione di esercizio:** Da 2 a 10 bar
- **Temperatura ambiente:** Da -5°C a +40°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Classe di protezione:** IP65
- **Connessione elettrica:** Tramite bobina F (da ordinare separatamente)
- **Dimensioni:** Larghezza 32 mm, interasse 33 mm
- **Peso:** 460 g

Caratteristiche e Benefici

- Design robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali.
- Tempi di risposta ottimizzati per un controllo preciso.
- Possibilità di montaggio su collettori PAL o PRS per una facile integrazione.
- Guarnizioni in NBR per una lunga durata e resistenza all'usura.
- Compatibile con bobine Festo serie F, facilmente intercambiabili.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è adatta per una vasta gamma di applicazioni pneumatiche, inclusi sistemi di automazione industriale, macchinari per l'imballaggio e altre applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Note

Le bobine e le prese devono essere ordinate separatamente.

([pneumaticsystems.co.uk](https://pneumaticsystems.co.uk/products/festo-19789?utm_source=openai))