

Descrizione del Prodotto

Il Festo 197900 è uno slitta miniaturizzata della serie SLT, progettata per applicazioni che richiedono un attuatore compatto e potente. Questo modello specifico, denominato SLT-16-125-A-CC-B, offre una combinazione di precisione e robustezza, ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Serie: SLT

Diametro del Cilindro: 16 mm

Corsa: 125 mm

Forza Massima: 660 N (Fy/Fz)

Azione del Cilindro: Doppio effetto

Carico Massimo: 735 g

Dimensione del Port: M5

Pressione Operativa: 1 - 10 bar

Intervallo di Temperatura: -20°C a 60°C

Tipo di Montaggio: Foro passante

Materiali: Stelo del pistone in acciaio legato alto; Corpo in lega di alluminio forgiato

Dimensioni: 257 mm (L) x 66 mm (W) x 40 mm (H)

Caratteristiche Principali

- Attuatore potente ed estremamente compatto
- Possibilità di montaggio diretto tramite fori passanti o filettati
- Fissaggio diretto di dispositivi e carichi grazie ai fori filettati sulla slitta e sulla piastra di supporto

- Connessioni pneumatiche versatili

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiuntive, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.