Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico Festo DSBC-50-300-PPSA-N3 è un attuatore a doppio effetto progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Con un alesaggio di 50 mm e una corsa di 300 mm, questo cilindro è conforme alla norma ISO 15552, garantendo compatibilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.

Specifiche Tecniche

- **Alesaggio:** 50 mm
- **Corsa:** 300 mm
- **Tipo di funzionamento:** Doppio effetto
- **Pressione di esercizio:** Fino a 12 bar
- **Connessione pneumatica:** G 1/4
- **Peso:** 1,19 kg

Caratteristiche Principali

- **Conformità agli standard:** Progettato secondo la norma ISO 15552, assicurando compatibilità con una vasta gamma di accessori e sistemi.
- **Design robusto:** Costruzione resistente per garantire una lunga durata operativa anche in condizioni industriali gravose.
- **Facilità di installazione:** Le dimensioni standardizzate e le connessioni semplificano l'installazione e la manutenzione.

Applicazioni Tipiche

Il cilindro DSBC-50-300-PPSA-N3 è ideale per applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come sistemi di automazione industriale, macchine utensili e linee di assemblaggio.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo o di contattare un rappresentante autorizzato.