

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico a stelo Festo DSBC-32-20-PPVA-N3 è un attuatore a doppio effetto conforme alla norma ISO 15552. Progettato per applicazioni industriali, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 2123069

Serie del Produttore: DSBC

Diametro del Pistone: 32 mm

Corsa: 20 mm

Filettatura dello Stelo del Pistone: M10x1,25

Tipo di Ammortizzamento: Ammortizzamento pneumatico regolabile su entrambe le estremità (PPV)

Pressione Operativa Massima: 12 bar

Temperatura Operativa: da -20°C a +80°C

Connessione Pneumatica: G 1/8

Dimensioni (L x P x A): 165,1 x 45 x 45 mm

Peso: 465 g

Caratteristiche Principali

- ****Conformità agli Standard:**** Conforme alla norma ISO 15552, garantendo intercambiabilità e standardizzazione.
- ****Ammortizzamento Regolabile:**** Ammortizzamento pneumatico regolabile su entrambe le estremità per un funzionamento fluido e riduzione delle vibrazioni.
- ****Materiali di Alta Qualità:**** Stelo del pistone in acciaio ad alta lega per una lunga durata e resistenza alla corrosione.

- ****Rilevamento della Posizione:**** Compatibile con sensori di prossimità per il rilevamento senza contatto della posizione.

Applicazioni Tipiche

Ideale per applicazioni industriali che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come sistemi di automazione, assemblaggio e movimentazione di materiali.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di montaggio, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.