

Nome del prodotto

Festo DAMT-V1-40-A

Codice prodotto

2214899

Descrizione

Il kit di montaggio a perno oscillante DAMT-V1-40-A è progettato per cilindri pneumatici con diametro di 40 mm, conforme alla norma ISO 15552. Consente il montaggio del cilindro in posizioni oscillanti, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni di installazione.

Specifiche tecniche

- Diametro del cilindro: 40 mm
- Standard: ISO 15552 (precedentemente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
- Classe di resistenza alla corrosione: 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- Temperatura ambiente: da -40°C a +150°C
- Peso del prodotto: 387,5 g
- Materiale delle viti: acciaio zincato
- Materiale del perno oscillante: acciaio zincato
- Materiale del pezzo di serraggio: acciaio zincato
- Materiale dell'asta: acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche principali

- Montaggio possibile in qualsiasi posizione lungo il profilo del cilindro
- Adatto per applicazioni interne a bassa sollecitazione da corrosione
- Conforme alla direttiva RoHS
- Adatto per l'uso in ambienti con temperature estreme

Applicazioni

Il kit di montaggio a perno oscillante DAMT-V1-40-A è ideale per l'installazione di cilindri pneumatici in applicazioni che richiedono movimenti oscillanti o dove è necessario un montaggio flessibile del cilindro.

Note

Assicurarsi che il kit sia installato correttamente secondo le istruzioni del produttore per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.