

Descrizione del Prodotto

La flangia girevole CRSNCS-40 di Festo è un accessorio di montaggio progettato per cilindri pneumatici, conforme allo standard ISO 15552. Offre una protezione eccellente contro la corrosione, classificata come CRC 4, ed è adatta per ambienti con temperature comprese tra -40 e 150 °C.

Specifiche Tecniche

Dimensione: 40

Standard di riferimento: ISO 15552 (precedentemente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Varianti: Protezione eccellente contro la corrosione

Classificazione resistenza alla corrosione (CRC): 4 - Stress da corrosione molto elevato

Temperatura ambiente: -40 ... 150 °C

Peso del prodotto: 239 g

Nota sui materiali: Conforme alla RoHS

Materiale di montaggio: Acciaio inossidabile ad alta lega

Materiale cuscinetto terminale: PTFE, Acciaio inossidabile

Materiale viti: Acciaio inossidabile ad alta lega

Applicazioni

La flangia girevole CRSNCS-40 è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e operano in un ampio intervallo di temperature.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione fornita da Festo.