## Descrizione del Prodotto

La flangia girevole CRSNCS-40 di Festo è un accessorio di montaggio progettato per cilindri pneumatici, conforme allo standard ISO 15552. Offre una protezione eccellente contro la corrosione, classificata come CRC 4, ed è adatta per ambienti con temperature comprese tra -40 e 150 °C.

## **Specifiche Tecniche**

**Dimensione:** 40

 $\textbf{Standard di riferimento:} \ \text{ISO } 15552 \ (\text{precedentemente VDMA } 24652, \ \text{ISO } 6431, \ \text{NF } E49$ 

003.1, UNI 10290)

**Varianti:** Protezione eccellente contro la corrosione

Classificazione resistenza alla corrosione (CRC): 4 - Stress da corrosione molto elevato

**Temperatura ambiente:** -40 ... 150 °C

**Peso del prodotto:** 239 g

Nota sui materiali: Conforme alla RoHS

Materiale di montaggio: Acciaio inossidabile ad alta lega

Materiale cuscinetto terminale: PTFE, Acciaio inossidabile

Materiale viti: Acciaio inossidabile ad alta lega

## **Applicazioni**

La flangia girevole CRSNCS-40 è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e operano in un ampio intervallo di temperature.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione fornita da Festo.