

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Festo KMC-1-24DC-5-LED (codice prodotto 30933) è progettato per il collegamento di valvole elettromagnetiche, fornendo una connessione affidabile e sicura.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** KMC
- **Tipo di connettore:** Spina a presa
- **Materiale del connettore:** Bronzo
- **Lunghezza del cavo:** 5 metri
- **Materiale del cavo:** PVC
- **Tensione nominale:** 24 V DC
- **Grado di protezione:** IP67 secondo IEC 60529
- **Indicatore di stato:** LED per visualizzazione dello stato operativo
- **Struttura del cavo:** 3 x 0,75 mm²
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 80 °C
- **Protezione contro l'inversione di polarità:** Presente per tutte le connessioni elettriche
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Materiale della custodia:** PC (policarbonato)
- **Materiale dei contatti elettrici:** Bronzo
- **Diametro del cavo:** 6 mm
- **Posizione di montaggio:** Opzionale
- **Metodo di montaggio:** Su valvola elettromagnetica tramite vite centrale M3
- **Peso del prodotto:** 320 g
- **Conformità CE:** In accordo con la Direttiva RoHS dell'UE
- **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B2-L

Caratteristiche Principali

- Indicatore LED per la visualizzazione dello stato operativo
- Grado di protezione IP67 per un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua
- Protezione contro l'inversione di polarità per tutte le connessioni elettriche
- Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Applicazioni

Il cavo di collegamento Festo KMC-1-24DC-5-LED è ideale per l'uso in sistemi pneumatici e idraulici, garantendo una connessione sicura e affidabile tra le valvole elettromagnetiche e i

controlli elettronici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sul prodotto, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.