

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo J-5-1/8-B (codice prodotto 30988) è una valvola 5/2 bistabile progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Funzione della Valvola

5/2 bistabile

Tipo di Azionamento

Pneumatico

Larghezza Costruttiva

26 mm

Portata Nominale

1.000 l/min

Pressione di Esercizio

Da -0,9 a 10 bar

Costruzione

Otturatore a pistone

Diametro Nominale

8 mm

Funzione di Scarico

Regolabile

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Azionamento Manuale

Nessuno

Tipo di Controllo

Diretto

Alimentazione Aria di Controllo

Esterna

Direzione del Flusso

Reversibile

Sovrapposizione

Sovrapposizione positiva

Pressione di Controllo

Da 2 a 10 bar

Frequenza Massima di Commutazione

3 Hz

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul Fluido Operativo

Funzionamento con lubrificazione possibile (richiesto per operazioni successive)

Classe di Resistenza alla Corrosione

1 - Bassa sollecitazione alla corrosione

Temperatura di Stoccaggio

Da -40 a 60 °C

Temperatura del Fluido

Da -10 a 60 °C

Temperatura Ambiente

Da -10 a 60 °C

Peso del Prodotto

320 g

Tipo di Fissaggio

Su guida PR, con fori passanti, opzionale

Connessioni Pneumatiche

Connessione aria di controllo 14: G1/8

Connessione pneumatica 1: G1/8

Connessione pneumatica 2: G1/8

Connessione pneumatica 3: G1/8

Connessione pneumatica 4: G1/8

Connessione pneumatica 5: G1/8

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso

Tempo di Commutazione

3 ms

Connessione Aria di Controllo 12

G1/8

Codice EAN

4052568003814

Codice Tariffario

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.