

Descrizione del Prodotto

La forcella SG-M8 di Festo è un accessorio progettato per il montaggio oscillante dei cilindri pneumatici sul lato dello stelo. È conforme alle normative DIN 71752 e ISO 8140, garantendo un'installazione standardizzata e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione della filettatura interna:** M8
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 (basso rischio di corrosione)
- **Temperatura ambiente operativa:** da -40 °C a +150 °C
- **Materiale della forcella:** Acciaio zincato
- **Materiale del bullone:** Acciaio zincato
- **Materiale del dado esagonale:** Acciaio zincato
- **Peso del prodotto:** 53 g

Caratteristiche Principali

- **Conformità agli standard:** DIN 71752 e ISO 8140
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 1, indicata per ambienti con basso rischio di corrosione
- **Ampio intervallo di temperatura operativa:** Adatta per utilizzo in condizioni estreme, da -40 °C a +150 °C
- **Materiali di alta qualità:** Realizzata in acciaio zincato per garantire durabilità e resistenza

Applicazioni

La forcella SG-M8 è ideale per il montaggio oscillante dei cilindri pneumatici, permettendo movimenti angolari in un piano e assicurando un collegamento sicuro e flessibile tra il cilindro e l'elemento da movimentare.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita da Festo o di contattare il supporto tecnico autorizzato.