

Descrizione del Prodotto

Il supporto a cerniera FESTO LSNG-50 (codice prodotto 31742) è progettato per cilindri con diametro del pistone di 50 mm. Realizzato in acciaio legato di alta qualità, offre una soluzione robusta per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione moderata.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: 65 mm di lunghezza x 45 mm di larghezza

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura ambiente operativa: da -40 °C a 150 °C

Materiale del supporto: Acciaio legato di alta qualità

Materiale del cuscinetto sferico: Acciaio con rivestimento in PTFE

Conformità: RoHS

Caratteristiche Principali

- Progettato secondo lo standard VDMA 24562
- Adatto per applicazioni con stress da corrosione moderato
- Ampio intervallo di temperature operative
- Materiali conformi alla direttiva RoHS

Applicazioni Tipiche

Il supporto a cerniera LSNG-50 è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici in ambienti industriali che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità operativa in un ampio range di temperature.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul sito web del produttore.