

## **Descrizione del Prodotto**

Il supporto a perno oscillante Festo LNZG-100/125 è progettato per cilindri con montaggio a perno DNGZS. È conforme allo standard ISO 15552 e offre una classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, indicata per stress corrosivi moderati. Il range di temperatura ambiente supportato è da -40 a 80 °C. Il peso del prodotto è di 306 g.

## **Specifiche Tecniche**

Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza): 113x42x86 mm

Peso: 329 g

Tipologia: Montaggio del piede

Paese d'origine: Italia

Codice doganale: 84833038

## **Materiali**

Materiale del supporto: Lega di alluminio forgiato

Materiale del cuscinetto: Plastica

## **Dimensioni**

Lunghezza: 75 mm

Larghezza: 28,5 mm

Altezza: 50 mm

## **Caratteristiche Aggiuntive**

Basato sullo standard: ISO 15552

Classificazione di resistenza alla corrosione CRC: 2 (stress corrosivo moderato)

Temperatura ambiente: da -40 a 80 °C

Peso del prodotto: 306 g

Materiale: Lega di alluminio forgiato

Materiale del cuscinetto: Plastica

Conforme a RoHS

Privo di rame e PTFE

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito del produttore.