

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico standard DSNU-25-25-PPV-A di Festo è progettato secondo la norma DIN ISO 6432, adatto per il rilevamento di prossimità. Offre diverse opzioni di montaggio, con o senza componenti aggiuntivi, e dispone di un'ammortizzazione di fine corsa regolabile.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** DSNU
- **Diametro del pistone:** 25 mm
- **Corsa:** 25 mm
- **Forza massima a 6 bar:** 295 N in avanzamento, 247 N in ritorno
- **Azione del cilindro:** Doppio effetto
- **Carico massimo:** 71 g con corsa 0 mm; 6 g per ogni 10 mm di corsa
- **Connessione pneumatica:** G1/8
- **Diametro dello stelo:** M10
- **Filettatura dello stelo:** M10 x 1,25
- **Pressione di esercizio:** da 1 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +80°C
- **Ammortizzazione:** PPV (ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità)
- **Materiale del cilindro e dello stelo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Dimensioni:** Lunghezza 166,5 mm; Larghezza 26,5 mm
- **Peso:** 252,66 g

Caratteristiche Principali

- Eccellente scorrevolezza e lunga durata
- Ammortizzazione di fine corsa regolabile
- Conforme alla norma ISO 6432
- Adatto per il rilevamento di prossimità

Documentazione

- [Documentazione tecnica](#)