

Descrizione del Prodotto

La bobina magnetica MSFG-24/42-50/60-OD di Festo è progettata per l'uso con elettrovalvole, offrendo un funzionamento affidabile e una facile sostituzione senza interrompere il circuito pneumatico.

Codice Prodotto

34411

Caratteristiche Tecniche

- **Posizione di montaggio:** qualsiasi
- **Tempo minimo di attrazione:** 10 ms
- **Durata di accensione:** 100%
- **Valori caratteristici della bobina:**
 - 42 V AC: 50/60 Hz, potenza di attrazione 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA
 - 24 V DC: 4,5 W
- **Fluttuazioni di tensione consentite:** $\pm 10\%$
- **Grado di protezione:** IP65
- **Temperatura ambiente:** da -5°C a 40°C
- **Peso del prodotto:** 55 g
- **Connessione elettrica:** 3 poli, connettore per MSSD-F
- **Metodo di fissaggio:** con dado zigrinato
- **Materiale della bobina:** Duroplast, rame, acciaio
- **Materiale dell'avvolgimento:** rame
- **Fattore di potenza $\cos \varphi$:** 0,7
- **Indicatore di posizione di commutazione:** no
- **Fluttuazioni di frequenza consentite:** $\pm 5\%$
- **Coppia massima di serraggio della presa:** 0,4 Nm

Conformità

Conforme alla direttiva RoHS.

Codice EAN

4052568007911

Numero tariffario

85059029

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/34411/?utm_source=openai))