

**Nome del prodotto**

Valvola pneumatica VLX-2-1/2-MS

**Codice prodotto**

34434

**Tipo di valvola**

Valvola a membrana

**Tipo di azionamento**

Pneumatico

**Principio di tenuta**

Tenuta morbida

**Posizione di installazione**

Qualsiasi

**Tipo di montaggio**

Installazione su tubo

**Connessione**

G1/2

**Diametro nominale**

13 mm

**Funzione della valvola**

2/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

**Direzione del flusso**

Non reversibile

**Pressione di esercizio**

Da 1 a 10 bar

**Funzione di scarico**

Non regolabile

**Modalità di reset**

Molla pneumatica

**Tipo di controllo**

Azionamento pilotato

**Fluidi di controllo**

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

**Fluidi operativi**

Aria compressa filtrata, porosità del filtro 200 µm

**Temperatura del fluido**

Da -10 a 80 °C

**Temperatura ambiente**

Da -10 a 60 °C

**Portata nominale**

4000 l/min

**Materiale del corpo**

Ottone

**Materiale delle viti**

Acciaio inossidabile ad alta lega

**Numero materiale vite**

1.4301

**Peso del prodotto**

450 g