

Descrizione del Prodotto

Il cilindro guidato Festo serie FENG-40-160-KF, codice prodotto 34501, è progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel movimento lineare. Questo cilindro combina un design compatto con elevate prestazioni, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- **Diametro del pistone:** 40 mm
- **Corsa:** 160 mm
- **Tipo di guida:** Guida a cuscinetti a sfere
- **Forza di spinta massima:** 754 N a 6 bar
- **Forza di trazione massima:** 754 N a 6 bar
- **Pressione di esercizio:** 1...10 bar
- **Temperatura di esercizio:** -20...80 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio anodizzato
- **Materiale delle guide:** Acciaio temprato

Applicazioni Tipiche

Il cilindro guidato FENG-40-160-KF è utilizzato in applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e controllati, come nel settore dell'automazione industriale, assemblaggio, movimentazione di materiali e altre applicazioni che necessitano di un controllo accurato del movimento.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo o di contattare un rappresentante autorizzato.